



РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ ЗА СУШКОЙ ДЛЯ ПОСУДЫ



СУШКА ДЛЯ ПОСУДЫ AQ

ИЗГОТОВЛЕНА ИЗ СТАЛИ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЕЁ ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД И ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕОБХОДИМО СЛЕДОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ:

- ✓ МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЛОЖЕННОЙ СХЕМОЙ УСТАНОВКИ
- ✓ РАСПРЕДЕЛЯЙТЕ НАГРУЗКУ РАВНОМЕРНО НА КАЖДЫЙ УРОВЕНЬ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ПРОГИБОВ
- ✓ РЕГУЛЯРНО УДАЛЯЙТЕ ВЛАГУ С ПОДДОНОВ, ПРОМЫВАЙТЕ И ВЫТИРАЙТЕ НАСУХО, НЕ ДОПУСКАЯ ЗАСТОЯ ВОДЫ
- ✓ ИСКЛЮЧАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ АГРЕССИВНЫХ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНЫХ, МАСЛЯНЫХ, СОЛЕСОДЕРЖАЩИХ, ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ И АБРАЗИВНЫХ СОСТАВОВ НА ИЗДЕЛИЕ
- ✓ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОРРОЗИИ ПРИ ЧИСТКЕ СУШКИ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГУБКИ И ЖЕСТКИЕ ЩЕТКИ
- ✓ РЕКОМЕНДУЕМ УСТАНОВЛИВАТЬ СУШКУ В КОРПУС С ОТВЕРСТИЕМ В ПОЛИКЕ ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ВЕНТИЛИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВА

ПРИ УХОДЕ ЗА СУШКОЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:



- МЫЛЬНЫЙ РАСТВОР
- МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ И СПИРТСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДСТВА
- МЯГКИЙ ТКАНЕВЫЙ МАТЕРИАЛ, САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ ПОРОЛОНОВЫЕ ГУБКИ
- ОТЛОЖЕНИЯ КАЛЬЦИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ МОЖНО УДАЛЯТЬ ПРИ ПОМОЩИ РАСТВОРА ТРЕХ ЧАСТЕЙ ВОДЫ И ОДНОЙ ЧАСТИ УКСУСА. ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЕ СЛЕДУЕТ ПРОМЫТЬ И ВЫТЕРЕТЬ НАСУХО